





产品型号: 15EDGKD




深圳市拓捷电子有限公司



SECTION B-B



SECTION A-A



使用材质

| | |
|------|---------------|
| 绝缘塑件 | PA66, UL94V-0 |
| 触点材料 | 磷青铜 |
| | |
| | |

电气性能

| | | |
|------|-----------------|------------------------|
| 参考标准 | UL | IEC |
| 额定电压 | 300V | 250V |
| 额定电流 | 8A | 12A |
| 线径范围 | 28-16AWG | 0.2-1.5mm ² |
| 耐电压 | AC2000V / 1 Min | |
| 绝缘电阻 | 5000MΩ / 1000V | |
| 接触电阻 | 20 MΩ | |

机械性能

| | |
|------|------------------|
| 温度范围 | -40℃~+105℃ |
| 瞬时温度 | +250℃, 5秒 |
| 剥线长度 | 9mm |
| 扭矩 | 0.2Nm(1.7Lb-In.) |
| 位数 | 2P-24P |
| 间距 | 3.5mm 3.81mm |

产品订购指南:

□ - □ - □□ P - □□ - 客 户 要 求



| 颜色 | |
|-------|-------|
| 01-绿色 | 05-红色 |
| 02-蓝色 | 06-橙色 |
| 03-灰色 | 07-白色 |
| 04-黑色 | 08-黄色 |

